

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H04B 1/18, H01Q 23/00, 1/32, 9/32, H04B 1/08		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/13591 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 18. März 1999 (18.03.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/01568 (22) Internationales Anmeldedatum: 9. Juni 1998 (09.06.98) (30) Prioritätsdaten: 197 39 395.0 9. September 1997 (09.09.97) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ROPPEL, Rüdiger [DE/DE]; Bismarckstrasse 7a, D-31135 Hildesheim (DE). RODE, Detlef [DE/DE]; Matzdorfer Weg 14a, D-30966 Hemmingen (DE). WIETZKE, Joachim [DE/DE]; Ludwig-Erhard-Ring 10, D-31141 Hildesheim (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: AU, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>	

(54) Title: RECEIVER IN AN ANTENNA BASE


(54) Bezeichnung: EMPFÄNGER IN EINEM ANTENNENFUSS

(57) Abstract

The invention relates to a receiver, preferably for installation in a motor vehicle, where the receiving part (1) of the receiver is positioned in the base (3) of the antenna (2) and said receiving part (1) has at least one connection (5) by means of which it is and/or can be connected to additional components (20, 21) of the receiver and/or additional external components (22).

(57) Zusammenfassung

Es wird ein Empfänger, vorzugsweise zum Einbau in ein Kraftfahrzeug vorgeschlagen, wobei das Empfangsteil (1) des Empfängers im Antennenfuß (3) der Antenne (2) angeordnet ist und das Empfangsteil (1) mindestens einen Anschluß (5) aufweist, über den es mit weiteren Komponenten (20, 21) des Empfängers und/oder zusätzlichen externen Komponenten (22) verbunden und/oder verbindbar ist.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

5

10 Empfänger in einem Antennenfuß

Stand der Technik

15 Die Erfindung geht von einem Empfänger, insbesondere einem Rundfunkempfänger zum Einbau in ein Kraftfahrzeug, dessen mit einer Antenne verbundenes Empfangsteil, räumlich von weiteren Komponenten des Empfängers getrennt ist, und von einem Empfangsteil für einen Funkempfänger nach der Gattung der unabhängigen Patentansprüche aus.

20

 Aus der DE 43 03 110 A1 ist ein Empfangssystem für Rundfunk bekannt, das aus Antennenverstärker, Tuner und Niederfrequenzteil besteht. Zur Vermeidung einer in der Regel aufwendigen Verlegung des Antennenkabels von dem Antennenverstärker bzw. der Antenne zum Empfangsteil und zur Reduzierung von Störungen des störanfälligen empfangenen hochfrequenten Rundfunksignals im Zuge seiner Übertragung über das Antennenkabel wird eine Aufspaltung der üblichen Verbindung von Tuner und Niederfrequenzverstärker zugunsten einer unmittelbaren räumlichen Verbindung von Antennenverstärker und Tuner zu einem Schaltungsmodul sowie eine Anordnung dieser Einheit an geeigneter Stelle der Karosserie vorgeschlagen.

35

Vorteile der Erfindung

Der erfindungsgemäße Empfänger mit den Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß durch
5 räumliche Verbindung des den Tuner umfassenden Empfangsteils eines (Rundfunk-) Empfängers mit der Antenne auch das Antennenkabel zwischen Antenne und Antennenverstärker entfallen kann. Damit ergibt sich eine gegenüber dem Stand der Technik nochmals erhöhte Unempfindlichkeit des empfangenen Rund-
10 funksignals gegenüber eingestreuten Störungen.

Durch Integration des Empfangsteils in den Antennenfuß der Antenne entfällt weiterhin im Falle eines zum Einbau in ein Kraftfahrzeug bestimmten (Rundfunk-) Empfängers die Suche
15 nach einem geeigneten Einbauort für das Empfangsteil, ebenso wie dessen unter Umständen aufwendiger Einbau an dem geeigneten Einbauort.

Weiterhin ergibt sich der Vorteil, daß das Empfangsteil mittels mindestens eines Anschlusses für Steuer- und/oder Nutzdaten in ein komplexes Kommunikationsnetz im Fahrzeug, das neben den Komponenten eines herkömmlichen Rundfunkempfängers weitere sogenannte externe Komponenten wie z. B. ein Compact-Disc-Abspielgerät oder einen Empfänger für GPS-Signale
20 enthalten kann, eingebunden werden kann.

Durch die Auslagerung des die Tunerkomponente umfassenden Empfangsteils in den Antennenfuß werden im Bedienteil, das als Schnittstelle zwischen Benutzer und Kommunikationsnetz
30 ausgebildet ist, Platz für andere Funktionen oder Komponenten frei.

Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der in den

unabhängigen Ansprüchen angegebenen Empfänger bzw. Empfangsteile möglich.

5 So ist es von Vorteil, daß das Empfangsteil über den Anschluß für Steuerdaten mit dem Bedienteil, sowie mit weiteren Komponenten verbunden ist. Dadurch ergibt sich bei geeigneter Vernetzung für die Nutzdaten wie z. B. Audiodaten die Möglichkeit zu einer parallelen Nutzung von Signalen verschiedener Audioquellen zur gleichen Zeit an verschiedenen Positionen im Fahrzeug.

10 Durch die räumliche Trennung des Empfangsteils vom Bedienteil bzw. den weiteren Komponenten des Empfängers verringert sich die Gefahr einer starken wechselseitigen Störung des Tuners und der Geräteprozessoren im Bedienteil.

Zeichnung

20 Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 eine Antenne, in deren Antennenfuß ein Empfangsteil eines Empfängers angeordnet ist,
Figur 2 ein Blockschaltbild des im Antennenfuß der Antenne angeordneten, den Tuner umfassenden Empfangsteils und
25 Figur 3 die vernetzten Komponenten in einem Kraftfahrzeug.

Beschreibung eines Ausführungsbeispiels

30 Figur 1 zeigt eine Antenne 2 am Beispiel einer üblicherweise auf dem Dach eines Fahrzeugs angeordneten Fahrzeugantenne in Form einer Kurzstabantenne. Diese weist einen Antennenfuß 3 auf, der unmittelbar auf dem Karosserieblech 8 des Fahrzeugs aufliegt. Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist es demgegenüber vorgesehen, daß der Antennenfuß 3

der Antenne 2 unterhalb des Karosserieblechs angeordnet ist und nur die Antenne 2 selbst durch das Blech hindurch nach außen geführt ist.

5 Im Antennenfuß 3 der Antenne 2 ist ein Empfangsteil 1 für einen im Kraftfahrzeug installierten Rundfunkempfänger angeordnet, wobei beim vorliegenden Ausführungsbeispiel zum Zwecke einer erleichterten Reparatur oder des Austausches einer der Komponenten (Antenne / Empfangsteil) das Empfangsteils 1 lösbar mit der Antenne 2 und dem Antennenfuß 3
10 verbunden ist.

Das Empfangsteil 1 weist einen Stromversorgungsanschluß 7, einen Anschluß 5 für Steuerdaten und einen weiteren Anschluß
15 6 für Nutzdaten auf, die im vorliegenden Fall jeweils in Form von Leitungen durch Bohrungen im Karosserieblech hindurch in das Fahrzeuginnere geführt sind.

Figur 2 zeigt die Schaltung des Empfangsteils 1, das mit der
20 Antenne 2 verbunden ist. Der Ausgang der Antenne 2 liegt am Eingang eines Vorverstärkers 10 für die hochfrequenten Empfangssignale, im Falle eines Rundfunkempfängers der empfangenen Rundfunksignale an. Der Ausgang des Vorverstärkers 10 ist mit der Empfängerschaltung 11, in der Folge auch als Tuner 11 bezeichnet, verbunden. Der Ausgang der Empfänger-
25 schaltung 11 ist in eine Codierschaltung 12 geführt, die wiederum mit einer Anpassungsschaltung 15 verbunden ist, deren Ausgang dem weiteren Anschluß 6 für Nutzdaten entspricht. Die Empfängerschaltung 11 weist eine zusätzliche
30 Verbindung mit einem Mikrocontroller 14 auf, der wiederum mit einem Businterface 13 verbunden ist.

Der Mikrocontroller 14 übernimmt bei dem erfindungsgemäßen Empfangsteil 1 sämtliche Steuerungsfunktionen in der Weise,
35 daß z. B. vom Bedienteil 20 des Rundfunkempfängers abgegebe-

ne Befehle wie z. B. für einen Senderwechsel in entsprechende Steuersignale für die Abstimmung des Tuners auf eine andere Sendefrequenz umgesetzt werden.

5 Das Businterface 13 weist einen Anschluß 5 für Steuerdaten auf. Das von der Antenne 2 abgenommene hochfrequente Antennensignal wird in dem Vorverstärker 10 verstärkt und der Empfängerschaltung 11 zugeleitet. Diese stellt das Empfangssignal in einem Standardformat zur Verfügung, das von einer
10 nachgeschalteten Codierschaltung 12 in ein Format umgewandelt wird, welches sich zur Übertragung über größere Strecken eignet. Ein solches Format ist z.B. durch IEC 958 gegeben, das eine Übertragung über mehrere Meter, z.B. über die Strecke zwischen Antenne mit Empfangsteil und Datensenke,
15 ermöglicht. Bevor das Signal über die mit dem weiteren Anschluß 6 für Nutzsignale verbundene Datenleitung 26 übertragen wird, wird es in der Anpassungsschaltung 15 noch an die Gegebenheiten der Übertragungsstrecke angepaßt. Die Übertragung der Daten in der Datenleitung 26 ist sowohl über abgeschirmte Leitungen als auch beispielsweise über Lichtwellenleiter möglich. In beiden Fällen ist eine Anpassungsschaltung 15 notwendig. Im ersten Fall muß eine Potentialtrennung in der Schaltung vorgenommen werden, im zweiten ist eine
20 Signalwandlung des elektrischen Signals in ein optisches Signal notwendig. Die Steuerung des Empfangsteils 1, d.h. speziell der Empfängerschaltung 11 erfolgt über ein Businterface 13 und den Mikrocontroller 14. Über die Steuerleitung 25, die mit dem Anschluß 5 des Empfangsteils 1 für Steuerdaten verbunden ist, wird z.B. die Empfangsschaltung 11 aktiviert, wenn der Benutzer Radiodaten empfangen möchte.
30

Figur 3 zeigt ein einfaches Beispiel des Kommunikationsnetzes in einem Kraftfahrzeug, bestehend aus der Bedieneinheit 20 des Empfängers, dem Empfangsteil 1 des Empfängers, weiteren Komponenten 21 des Empfängers, wie beispielsweise dem
35

Niederfrequenzverstärker zur Verstärkung der wiederzugeben-
den Audiosignale oder einer Anzeigeeinheit zur Anzeige bei-
spielsweise des Programmnamens eines aktuell empfangenen
Rundfunkprogramms, sowie ggf. an den Empfänger angeschlosse-
ner bzw. mit dem Kommunikationsnetzwerk verbundener externer
Komponenten 22, wie z. B. einem Abspielgerät für Compact-
Discs, einem zusätzlichen Niederfrequenzverstärker zur Ver-
stärkung der wiederzugebenden Audiodaten oder einem Empfän-
ger für mittels des Global Positioning Systems (GPS) über-
tragener Standortinformationen oder auch einer Navigations-
einrichtung.

Die Bedieneinheit 20 ist mit allen aktiven Komponenten über
die Datenleitungen 26 verbunden. Der Steueraus- und/oder -
eingang der Bedieneinheit 20 ist mit der Steuerleitung bzw.
dem Steuer- und Kontrollbus 25 verbunden, die wiederum einen
Anschluß an die Ein-/Ausgänge aller anderen Komponenten 21
des Empfängers und ggf. externer an den Empfänger bzw. das
Empfangsteil des Empfängers angeschlossener Komponenten 22
aufweist. Die Komponente aus Empfangsteil 1 und Antenne 2
ist ebenfalls mit der Steuerleitung 25 und der Datenleitung
26 verbunden.

Die Bedieneinheit 20 dient dem Benutzer zum Bedienen des
Kommunikationsnetzes. Sie kann an der bisher gebräuchlichen
Position eines Autoradiogerätes eingebaut sein, wobei sie
selbst Funktionen einzelner Komponenten beinhalten kann. Das
Bedienteil 20 kann als reines Bedienteil gestaltet sein oder
auch Zusatzfunktionen wie z. B. ein GSM-Telefon beinhalten.
Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung jedoch auch mög-
lich, Sende- und Empfangseinheit eines Mobilfunktelefons
ebenso wie beispielsweise einen GPS-Empfänger für die Erfas-
sung von mittels des Global Positioning Systems (GPS) über-
tragenen Navigationsdaten zusammen mit dem Empfangsteil 1

oder auch als Teil desselben im Antennenfuß 3 der Antenne 1 zu integrieren.

Über das Bedienteil 20 und die Steuerleitung bzw. den Steuerbus 25 werden alle anderen Komponenten 1, 21 des in das Fahrzeug installierten Empfängers sowie die an das Kommunikationsnetz angeschlossenen externen Komponenten 22 angesprochen.

Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist es auch möglich, Steuer- und Nutz-, wie z. B. Audiodaten, über ein gemeinsames Medium wie Kupferkabel oder Lichtwellenleiter zu übertragen, wobei sowohl Steuer- als auch Nutzdaten auf ein- und denselben Bus zugreifen. Möchte der Benutzer im Frontbereich des Fahrzeugs Radio hören, während im Fond Signale anderer Audioquellen ausgestrahlt werden sollen, so ist das ohne weiteres möglich. Der Benutzer gibt an die Kombination aus Empfangsteil 1 und Antenne 2 den Befehl, den Empfang aktiv zu schalten. Die Radiodaten werden an eine Datensenke, die zur Ausgabe der Daten im Frontbereich des Fahrzeugs geeignet ist, gesendet. Gleichzeitig kann die Bedieneinheit 20 z.B. einen Kompakt-Disc-Spieler aktivieren und dessen Datenfluß auf eine weitere Datensenke z.B. einen im Heck des Fahrzeugs angeordneten Lautsprecher oder Kopfhörer ausgeben.

5

10

Ansprüche

1. Empfänger, insbesondere Rundfunkempfänger zum Einbau in
15 ein Kraftfahrzeug, mit einem Empfangsteil (1), das mit einer
Antenne (2) verbunden ist,
wobei das Empfangsteil (1) räumlich von weiteren Komponenten
(20, 21) des Empfängers getrennt ist,
dadurch gekennzeichnet,
20 daß das Empfangsteil (1) in einem Antennenfuß (3) der Antenne
(2) angeordnet ist,
und daß das Empfangsteil (1) mindestens einen Anschluß (5)
aufweist, über den es mit weiteren Komponenten (20, 21) des
Empfängers und/oder zusätzlichen externen Komponenten (22)
25 verbunden und/oder verbindbar ist.

2. Empfänger nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Empfangsteil (1) einen Anschluß (5) für Steuerdaten
30 aufweist,
und daß der Anschluß (5) für Steuerdaten an ein mit einem
Mikrocontroller (14) verbundenes Businterface (13) angeschlossen
ist.

3. Empfänger nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Empfangsteil (1) einen weiteren Anschluß (6) für
5 Nutzdaten aufweist,
und daß der weitere Anschluß (6) für Nutzdaten über eine Anpassschaltung (15) an eine Codierschaltung (12) angeschlossen ist, die mit einem Tuner (11) des Empfangsteils (1) verbunden ist.

10 4. Empfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Empfangsteil (1) über einen Anschluß (5) für Steuerdaten mit einem Bedienteil (20) und weiteren Komponenten (21) verbunden ist.

15 5. Empfänger nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Empfangsteil (1) über einen weiteren Anschluß (6) für Nutzdaten mit mindestens dem Bedienteil (20) verbunden ist.

20 6. Empfangsteil (1) für einen Empfänger, insbesondere für einen zum Einbau in einem Kraftfahrzeug vorgesehenen Rundfunkempfänger, das mit einer Antenne (2) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
25 daß das Empfangsteil (1) in einem Antennenfuß (3) der Antenne (2) angeordnet ist,
und daß das Empfangsteil (1) mindestens einen Anschluß (5) aufweist, über den es mit weiteren Komponenten (20, 21) des Empfängers verbindbar ist.



7. Empfangsteil nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Empfangsteil (1) lösbar im Antennenfuß (3) der An-
tenne (2) angeordnet ist.

5

8. Empfangsteil nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Empfangsteil (1) sowohl zum Empfang von Rundfunksi-
gnalen, als auch zum Senden und Empfangen von Mobiltelefo-
nie-Signalen und/oder zum Empfang von nach dem GPS-Standard
übertragenen Navigationsdaten ausgebildet ist

10

1 / 2



THIS PAGE BLANK (USPTO)

2 / 2




FIG.3

THIS PAGE BLANK (USPTO)